PISTA CICLABILE PLANIMETRIA Scala 1 : 500

Pista ciclabile realizzata con:
- Pavimentazione drenante ecocompatibile sp. 5cm.
- Misto granulometrico stabilizzato sp. 10cm
- Sottofondo con materiale arido riciclato sp. 20cm
- Rivestimento con geotessile non tessuto 200-300 gr.

Pista ciclabile in progetto tratto ovest

Pozzetto di ispezione in cls completo di chiusino dim. 100x60 cm h 80 cm. n. 11 - Tratto ovest

Palo in vetroresina Altezza 8,00 metri predisposto per montaggio corpo illuminante a LED n.11 -Tratto ovest

Q.P. 120.33 CORRISPONDENTE TRAC n°1 (vedere elaborato D2)

Q.P. 127.86 CORRISPONDENTE TRAC n°2 (vedere elaborato D2)

Q.P. 122.25 CORRISPONDENTE TRAC n°3 (vedere elaborato D2)

STRADA COMUNALE MOLINAZZO

LEGENDA:

	Pozzetti di ispezione in cls e palo in vetroresina
	Tubazione in PVC DN 500 mm esistente
	Tubazione deviazione in PVC DN 500 mm in progetto
	Tubazione di distribuzione in PVC DN 500 mm in progetto
	Tubazione di carico/scarico invaso in PEAD DN 500 mm in progetto
	Punto di variazione planimetrica
X = NORD Y = EST Z= QUOTA PROGETTO	Coordinate riferite al sistema wgs84

SCHEMA TRACCIAMENTI MEZZERIA PISTA CICLABILE TRATTO OVEST

| | | |